

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 577 x 605 x 1978 |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 484 x 480 x 1534 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm | 624 x 630 x 2025 |
| Βάρος (κιλά) | 75 |
| Χωρητικότητα (λίτρα) | 420 |
| Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια) | 75 |
| Εύρος Θερμοκρασίας © | 0 - 10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R600a |
| Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη | Βεβιασμένη |
| Θερμοστάτης | Μηχανικός |
| Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz) | 220-240 / 50 |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια | Ναι |
| Διαστάσεις Ραφιού (ΜxΠ) mm | 460 x 455 |
| Φωτιζόμενη Μετώπη | Ναι |
| Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας | Led |
| Τύπος Πόρτας | Ανοιγόμενη |
| Αντιστρεφόμενη Πόρτα | Ναι |
| Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας | Ναι |
| Χερούλι Πόρτας | Εξωτερικό |
| Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας | Όχι |
| Κλειδαριά | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια | 4 |
| Χρώμα | Λευκό - Μαύρη πόρτα |
| Αυτόματη Απόψυξη | Ναι |
| Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου | Ναι |
| Διπλά Τζάμια | Ναι |
| Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας | Ναι |
| Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών | Ναι |
| Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής | Ναι |
| Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας | Ναι |
| Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής | Ναι |
| Πιστοποιητικό CE | Ναι |

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL
SD 419-2



Επιπρόσθετες πληροφορίες

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 40C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντηρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
- Διαθέτει κλειδαριά.
- Διαθέτει σύστημα αντιστροφής φοράς της πόρτας.