

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστέρι - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Βιτρίνα Χύμα Παγωτού

ΚΩΔΙΚΟΣ OPTIMUS 16



Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	1590 x 1126 x 1330
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	1410 x 770 x 653
Διαστάσεις συσκευασίας, ΜxΠxΥ, mm	1690 x 1152 x 1385
Βάρος, Kg	154
Χωρητικότητα, L	693

Απόδοση και κατανάλωση

Ενεργειακή κλάση	A
Ημερήσια ενεργειακή κλάση, kWh/24	5,99
Ετήσια ενεργειακή κλάση, kWh/a	2186,35
Κλιματική κλάση	4G3/L1
Σύστημα ψύξης / κατάψυξης	Στατική
Τύπος ψυκτικού υγρού	R290
Εύρος θερμοκρασίας °C	-14°C / -24°C
Απόψυξη	Αυτόματη

Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **OPTIMUS 16** είναι μια premium επαγγελματική βιτρίνα χύμα παγωτού, της εταιρείας Crystal, η οποία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για gelaterias, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εστίασης λόγω της υψηλής της αισθητικής και της ενεργειακής της απόδοσης. Είναι κατασκευασμένη εσωτερικά από μη τοξική προβαμμένη λαμαρίνα. Στο επάνω μέρος διαθέτει βιτρίνα για να τοποθετηθούν 16 ανοξείδωτα λεκανάκια στάνταρ διαστάσεων 36x16,5cm. Στο κάτω μέρος υπάρχει μεγάλη εσωτερική αποθήκη με ανεξάρτητο πορτάκι για εύκολη και γρήγορη αναπλήρωση των γεύσεων. Μπροστά ενιαία γυάλινη επιφάνεια υψηλής αντοχής με κουρμπανιστό τζάμι, ενώ πίσω έχει συρόμενα τζάμια με ειδικό σύστημα αποφυγής υγρασίας, για να μην θολώνουν από τη διαφορά θερμοκρασίας, ενώ σφραγίζουν τη βιτρίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας για εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποιεί στατική ψύξη με συμπίεστη υψηλής απόδοσης και σύστημα αυτόματης απόψυξης. Έχει φωτισμό LED εσωτερικά και στην πρόσοψη, διακόπτη λειτουργίας φωτισμού, ηλεκτρονικό θερμοστάτη/θερμόμετρο για ακριβή έλεγχο της ψύξης, πλαστικό δοχείο τοποθέτησης και πλύσης scoop, 4 στιβαρές ρόδες (οι 2 με φρένο) για εύκολο καθαρισμό του χώρου ή αναδιάταξη του καταστήματος, αποχέτευση και αεριζόμενο maintenance free condenser.

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Σχεδιασμός και άνεση

Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Θερμόμετρο	Ηλεκτρονικό
Φωτισμός εσωτερικός	LED
Φωτισμός στην πρόσοψη	LED
Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού	Ναι
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Ρόδες	4(2 με φρένο)
Υποδοχές για λεκανάκια	Ναι
Αποχέτευση	Ναι
Αεριζόμενο, maintenance free condenser	Ναι
Δοχείο τοποθέτησης/πλύσης scoop	Ναι
Συμπίεστης υψηλής απόδοσης	Ναι

Βασικά χαρακτηριστικά

Σχέδιο διαστάσεων

- Εσωτερικός κάδος από μη τοξική λαμαρίνα
- Πλαστικό δοχείο τοποθέτησης/πλύσης scoop
- Αποθηκευτικός χώρος με ανεξάρτητο πορτάκι
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης / θερμόμετρο
- Αυτόματη απόψυξη
- Στατική ψύξη
- Led φωτισμός εσωτερικά/πρόσοψη
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Υποδοχές για ανοξείδωτα λεκανάκια
- Σύστημα αποφυγής υγρασίας συρόμενων τζαμιών
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα θερμοκρασίας
- 4 ρόδες (οι 2 με φρένο)
- Αποχέτευση
- Αεριζόμενο maintenance free
- Συμπίεστης υψηλής απόδοσης

Χρώμα και υλικό

Χαρακτηριστικά

Θέσεις για ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ λεκαν 36x16.5cm	16
---------------------------------------	----