

Ψυγεία φαρμακείων/εργαστηρίων



E



CR 300 MED
530 x 595 x 1793
314lt

D



CR 450 MED
595 x 595 x 2018
435lt

**Πλεονεκτήματα**

- Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασιών μέσω ψηφιακού θερμοστάτη
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλής αντοχής για χρήστη και σε εξωτερικό περιβάλλον
- Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε χρήστη
- Αξιόπιστο και λειτουργικό
- Άριστη προβολή προϊόντος
- Ετοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Βασικός Εξοπλισμός

- Hi efficiency μηχανή
- EBD ηλεκτρονικό Fan motor
- Ψηφιακός θερμοστάτης - θερμόμετρο
- Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (alarm) σε περίπτωση αλλαγής θερμοκρασίας
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Led εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
- Πέντε (5) ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR300
- Εξι (6) ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR450
- Τέσσερις (4) ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
- Δυο (2) ρεγουλατόριοι
- Αυτόματη απόψυξη
- Αποχέτευση
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εξτρα σχάρα
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
- 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR300 MEDICAL	CR450 MEDICAL
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ)	mm	530 x 595 x 1793	595 x 595 x 2018
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ)	mm	450 x 510 x 1368	515 x 510 x 1650
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ)	mm	535 x 657 x 1879	608 x 657 x 2104
Χωρητικότητα	lt	314	435
Ελεγχός Θερμοκρασίας	-	ΨΗΦΙΑΚΟΣ	ΨΗΦΙΑΚΟΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	+1/+15	+1/+15
Κατανάλωση ενέργειας	kW/24h	2,610	2,430
Μικτό / καθαρό βάρος	kg	84 / 79	105 / 100
Ψυκτική κλάση	-	CC2/K2	CC2/K2
Ψυγεία ανά φορητό 13.6μ	-	80	66
Ψυγεία ανά container 20'ft/40'f	-	35 / 72	27 / 57
Τρόπος ψύξης	-	ME AEPA	ME AEPA
Ψυκτικό υγρό	-	R290/R600a	R290/R600a

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις