

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ανοξείδωτος Πάγκος Συντήρησης

**Model
GCR 1352 X**



Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1342x700x835
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	800x580x618
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1455x825x1085
Βάρος (κιλά)	92
Χωρητικότητα (λίτρα)	300
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	54
Εύρος Θερμοκρασίας ©	-2 / +8
Ψυκτικό Υγρό	R 600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβιασμένη
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	-
Αριθμός Ραφιών	2
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	325x530
Φωτιζόμενη Μετώπη	-
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	-
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Ναι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Όχι
Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια	4
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	-
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	-
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	2,06
Ενεργειακή Κλάση	B

Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Πάγκος συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.