

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ανοξείδωτος Πάγκος Συντήρησης

**Model
GCR 1803 X**



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 1792x700x835 |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 1250x580x618 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm | 1850x750x1085 |
| Βάρος (κιλά) | 112 |
| Χωρητικότητα (λίτρα) | 500 |
| Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια) | 44 |
| Εύρος Θερμοκρασίας © | -2 / +8 |
| Ψυκτικό Υγρό | R 600a |
| Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη | Βεβιασμένη |
| Θερμοστάτης | Ηλεκτρονικός |
| Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz) | 220-240 / 50 |
| Watt | - |
| Αριθμός Ραφιών | 3 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια | Ναι |
| Διαστάσεις Ραφιού | 325x530 |
| Φωτιζόμενη Μετώπη | - |
| Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας | - |
| Τύπος Πόρτας | Ανοιγόμενη |
| Αντιστρεφόμενη Πόρτα | Ναι |
| Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας | Ναι |
| Χερούλι Πόρτας | Ενσωματωμένο |
| Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας | Ναι |
| Κλειδαριά | Όχι |
| Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια | 4 |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Αυτόματη Απόψυξη | Ναι |
| Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου | Ναι |
| Διπλά Τζάμια | - |
| Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας | Ναι |
| Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών | - |
| Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής | Ναι |
| Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας | Ναι |
| Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής | Ναι |
| Πιστοποιητικό CE | Ναι |
| Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h | 3 |
| Ενεργειακή Κλάση | C |

Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Πάγκος συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.