

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	2242x700x835
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1700x580x618
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	2353x750x1085
Βάρος (κιλά)	142
Χωρητικότητα (λίτρα)	700
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	36
Εύρος Θερμοκρασίας ©	-2 / +8
Ψυκτικό Υγρό	R 600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβιασμένη
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	-
Αριθμός Ραφιών	4
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	325x530
Φωτιζόμενη Μετώπη	-
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	-
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Ναι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Όχι
Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια	6
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	-
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	-
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	3,3
Ενεργειακή Κλάση	C

Ανοξείδωτος Πάγκος Συντήρησης

**Model
GCR 2254 X**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Πάγκος συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.