

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	653x842x2040
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	533x683x1358
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	740x920x2100
Βάρος (κιλά)	105
Χωρητικότητα (λίτρα)	650
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	45
Εύρος Θερμοκρασίας ©	-2 / +8
Ψυκτικό Υγρό	R 600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβιασμένη
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	-
Αριθμός Ραφιών	3
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	530x650
Φωτιζόμενη Μετώπη	-
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	Led
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Όχι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Εξωτερικό
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Ναι
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	4
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	Ναι
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	2,4
Ενεργειακή Κλάση	B

Ανοξείδωτη Βιτρίνα Συντήρησης

**Model
GUR 700 GDx**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ανοξείδωτη βιτρίνα συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.