

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	653x842x2040
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	533x683x1358
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	740x920x2100
Βάρος (κιλά)	112
Χωρητικότητα (λίτρα)	650
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	45
Εύρος Θερμοκρασίας ©	-2 / +8
Ψυκτικό Υγρό	R 600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβιασμένη
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	-
Αριθμός Ραφιών	3
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	530x650
Φωτιζόμενη Μετώπη	-
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	-
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Ναι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Ναι
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	4
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	-
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	1,58
Ενεργειακή Κλάση	C

Ανοξείδωτη Συντήρηση Τυφλή

**Model
GUR 700 X**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ανοξείδωτη συντήρηση τυφλή για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.