

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm     | 428x386x960  |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm     | 380x310x650  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm    | 475x432x1038 |
| Βάρος (κιλά)                         | 34           |
| Χωρητικότητα (λίτρα)                 | 80           |
| Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια) | 252          |
| Εύρος Θερμοκρασίας ©                 | 0 / +12      |
| Ψυκτικό Υγρό                         | R 600a       |
| Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη               | Βεβιασμένη   |
| Θερμοστάτης                          | Ηλεκτρονικός |
| Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)          | 220-240 / 50 |
| Watt                                 | 180          |
| Αριθμός Ραφιών                       | 3            |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια                    | Ναι          |
| Διαστάσεις Ραφιού                    | 340x290      |
| Φωτιζόμενη Μετώπη                    | -            |
| Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας         | Led          |
| Τύπος Πόρτας                         | Ανοιγόμενη   |
| Αντιστρεφόμενη Πόρτα                 | Όχι          |
| Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας            | Όχι          |
| Χερούλι Πόρτας                       | Εξωτερικό    |
| Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας       | Ναι          |
| Κλειδαριά                            | Ναι          |
| Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια                | 4            |
| Χρώμα                                | Λευκό        |
| Αυτόματη Απόψυξη                     | Ναι          |
| Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου               | Ναι          |
| Διπλά Τζάμια                         | Ναι          |
| Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας          | Ναι          |
| Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών    | Ναι          |
| Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής      | Ναι          |
| Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας    | Ναι          |
| Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής     | Ναι          |
| Πιστοποιητικό CE                     | Ναι          |
| Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h          | 2,74         |
| Ενεργειακή Κλάση                     | C            |

**Βιτρίνα Συντήρησης – Display Cooler**

**Model  
RT 82 WE**



**Επιπρόσθετες Πληροφορίες:**

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.