

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1130x700x2023
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1033x503x1562
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1180x770x2100
Βάρος (κιλά)	126
Χωρητικότητα (λίτρα)	1000
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	30
Εύρος Θερμοκρασίας ©	0 / +10
Ψυκτικό Υγρό	R 290a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβαιωμένη
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	510
Αριθμός Ραφιών	8
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	505x463
Φωτιζόμενη Μετώπη	Ναι
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	Led
Τύπος Πόρτας	Συρόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Όχι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Ναι
Ροδάκια	4
Χρώμα	Μαύρο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	Ναι
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	3,3
Ενεργειακή Κλάση	D

Βιτρίνα Συντήρησης – Display Cooler

**Model
SD 1002 BSLE**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.