



- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων συρταριών χωρητικότητας GN1/1 στο εσωτερικό του θαλάμου
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

Κωδικός προϊόντος	US 50
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	50 x 72 x 207
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	49 x 164,6
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	3 /33 x 53,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	0.74