

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστερί - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Επιτραπέζιο Bain Marie

ΚΩΔΙΚΟΣ MBV67



Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **MBV67** είναι ένα κορυφαίας ποιότητας επαγγελματικό, επιτραπέζιο Bain Marie της εταιρείας Inomak, υγρού τύπου με ενσωματωμένη βιτρίνα. Ιδανική λύση για εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering και χώρους μαζικής εστίασης που θέλουν να διατηρούν ζεστά τα φαγητά τους, προσφέροντας παράλληλα ελκυστική παρουσίαση στους πελάτες.

Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Διαθέτει μια πλήρης βιτρίνα με κρύσταλλα ασφαλείας (securit) για την προστασία των τροφίμων από εξωτερικούς παράγοντες, πάχους 8 mm και 2 θερμαντικές λάμπες αλογόνου πάνω από κάθε λεκάνη GN 1/1 για ομοιόμορφη διατήρηση θερμοκρασίας και βέλτιστη προβολή των φαγητών. Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό θερμοστάτη (μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C), μικρά, εργονομικά, αντιολισθητικά ποδαράκια στήριξης για να τοποθετείται απευθείας πάνω σε πάγκους, βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού και σύστημα προστασίας της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού. Η χωρητικότητα του είναι 2 λεκάνες GN 1/1 (ή αντίστοιχους συνδυασμούς π.χ. 4 x GN 1/2) με μέγιστο βάθος 150mm.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Πλήρη γυάλινη δομή (βιτρίνα) με 2 λάμπες αλογόνου (ανά θέση GN 1/1) και κρύσταλλα ασφαλείας (securit) πάχους 8mm
- Ψηφιακό θερμοστάτη
- Ψηφιακή οθόνη ένδειξης
- Μικρά, εργονομικά, αντιολισθητικά ποδαράκια στήριξης
- Βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
- Βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο
- Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού

Σχέδιο διαστάσεων

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	759 x 629 x 708
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	/
Διαστάσεις συσκευασίας, ΜxΠxΥ, mm	/
Βάρος, Kg	45

Απόδοση και κατανάλωση

Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Οθόνη ένδειξη θερμοκρασίας	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας °C	+30°C / +90°C

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Voltage / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Ισχύς, W	2263
Ένταση λειτουργίας (A)	9,8

Σχεδιασμός και άνεση

Βιτρίνα	Full
Εσωτερικός φωτισμός	Ναι

Χρώμα και υλικό

Εξωτερικό υλικό	AISI 304
Εσωτερικό υλικό	AISI 304

Χαρακτηριστικά

Λεκανάκια GN 1/1	2
------------------	---