

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστερί - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Επιδαπέδιο Bain Marie

ΚΩΔΙΚΟΣ MFV714



Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	1406 x 700 x 1313
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	/
Διαστάσεις συσκευασίας, ΜxΠxΥ, mm	/
Βάρος, Kg	103

Απόδοση και κατανάλωση

Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Οθόνη ένδειξη θερμοκρασίας	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας °C	+30°C / +90°C

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Voltage / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Ισχύς, W	2520
Ένταση Λειτουργίας (A)	11

Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **MFV714** είναι ένα επαγγελματικό επιδαπέδιο (Bain Marie), υγρού τύπου (Wet Well), με ενσωματωμένη βιτρίνα και κάτω ουδέτερο ερμάριο, της εταιρείας Inomak. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering και self-service χώρους που χρειάζονται μεγαλύτερη επιφάνεια έκθεσης και διατήρησης φαγητού. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Διαθέτει πλήρη γυάλινη δομή (βιτρίνα) για την προστασία των τροφίμων με 4 λάμπες αλογόνου (ανά λεκάνη GN 1/1), οι οποίες φωτίζουν το φαγητό και ταυτόχρονα προσφέρουν επιπλέον θέρμανση από πάνω και κρύσταλλα πάχους 8mm. Στο κάτω μέρος της βιτρίνας υπάρχει ουδέτερο (μη θερμαινόμενο) ερμάριο με 2 εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη. Διαθέτει ψηφιακό θερμοστάτη και ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας στην πρόσοψη της συσκευής, που σας δείχνει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θερμοκρασία του νερού στη λεκάνη. Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος, βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού, βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο (μέγιστη πίεση 2000KPa) και σύστημα προστασίας της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού.

Σχεδιασμός και άνεση

Βιτρίνα	Full
Πόδια (ρυθμιζόμενα)	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός	Ναι

Βασικά χαρακτηριστικά

Σχέδιο διαστάσεων

- Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Πλήρη γυάλινη δομή (βιτρίνα) με 4 λάμπες αλογόνου (ανά θέση GN 1/1) και κρύσταλλα πάχους 8mm
- 2 εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων με πολυουρεθάνη
- Ουδέτερο (μη θερμαινόμενο) κλειστό ντουλάπι
- Ψηφιακό θερμοστάτη
- Ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
- Βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο
- Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού

Χρώμα και υλικό

Εξωτερικό υλικό	AISI 304
Εσωτερικό υλικό	AISI 304

Χαρακτηριστικά

Λεκανάκια GN 1/1	4
------------------	---