

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστέρι - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Επιδαπέδιο Bain Marie

ΚΩΔΙΚΟΣ MIV711



Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	1102 x 700 x 1313
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	/
Διαστάσεις συσκευασίας, ΜxΠxΥ, mm	/
Βάρος, Kg	90

Απόδοση και κατανάλωση

Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Οθόνη ένδειξη θερμοκρασίας	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας °C	+30°C / +90°C

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Voltage / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Ισχύς, W	4230
Ένταση Λειτουργίας (A)	18,5

Σχεδιασμός και άνεση

Βιτρίνα	Full
Πόδια (ρυθμιζόμενα)	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός	Ναι

Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **MIV711** είναι ένα επαγγελματικό επιδαπέδιο (Bain Marie), υγρού τύπου, με ενσωματωμένη βιτρίνα και κάτω θερμαινόμενο ερμάριο (θερμοθάλαμο) της εταιρείας Inotak. Ιδανικό για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που λειτουργούν με self-service, μπουφέ ή delivery/take-away και χρειάζονται ταυτόχρονα έκθεση, διατήρηση θερμοκρασίας και αποθήκευση έτοιμων φαγητών. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Στο πάνω μέρος του διαθέτει μια πλήρη βιτρίνα με γυαλί ασφαλείας πάχους 8mm για την προστασία των τροφίμων και 3 λάμπες αλογόνου (ανά λεκάνη GN 1/1), οι οποίες φωτίζουν το φαγητό και ταυτόχρονα προσφέρουν επιπλέον θέρμανση. Στο κάτω μέρος του υπάρχει θερμαινόμενο ερμάριο (I = Internal heating) με 2 εργονομικές συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει 2 ανεξάρτητους ψηφιακούς ελεγκτές (controllers) με οθόνες LED στην πρόσοψη, ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος, βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού, βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο (μέγιστη πίεση 2000KPa) και σύστημα προστασίας της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Πλήρη γυάλινη δομή (βιτρίνα) με 3 λάμπες αλογόνου (ανά θέση GN 1/1) και κρύσταλλα πάχους 8mm
- 2 εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων με πολυουρεθάνη
- Θερμαινόμενο ερμάριο
- Ψηφιακό θερμοστάτη
- Ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
- Βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο
- Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού

Σχέδιο διαστάσεων

Χρώμα και υλικό

Εξωτερικό υλικό	AISI 304
Εσωτερικό υλικό	AISI 304

Χαρακτηριστικά

Λεκανάκια GN 1/1	3
------------------	---