

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστέρι - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Επιδαπέδιο Bain Marie

ΚΩΔΙΚΟΣ MIV718



Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	1792 x 700 x 1313
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	/
Διαστάσεις συσκευασίας, ΜxΠxΥ, mm	/
Βάρος, Kg	130

Απόδοση και κατανάλωση

Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Οθόνη ένδειξη θερμοκρασίας	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας °C	+30°C / +90°C

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Voltage / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Ισχύς, W	5090
Ένταση λειτουργίας (A)	22,3

Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **MIV718** είναι ένα επαγγελματικό επιδαπέδιο Bain Marie υγρού τύπου, της εταιρείας Inomak, με θερμαινόμενο ερμάριο και ενσωματωμένη πλήρη βιτρίνα (Full Showcase), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει μεγαλύτερες ανάγκες σερβιρίσματος σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering, νοσοκομεία και γραμμές self-service.

Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. Στο πάνω μέρος του διαθέτει μια πλήρη δομή (βιτρίνα) με γυαλί ασφαλείας (tempered glass) πάχους 8 mm και 5 λάμπες αλογόνου (ανά λεκάνη GN 1/1), για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και τον σωστό φωτισμό των φαγητών. Στο κάτω μέρος του υπάρχει θερμαινόμενο ερμάριο (γράμμα I = Internal heating), σχεδιασμένο με 2 συρόμενες πόρτες διπλού τοιχώματος, μονωμένες με αφρό πολυουρεθάνης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει 2 ανεξάρτητους ψηφιακούς ελεγκτές (controllers) με οθόνες LED στην πρόσοψη, ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος, βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού, βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο (μέγιστη πίεση 2000KPa) και σύστημα προστασίας της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού.

Βασικά χαρακτηριστικά

Σχέδιο διαστάσεων

- Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10
- Πλήρη γυάλινη δομή (βιτρίνα) με 5 λάμπες αλογόνου (ανά θέση GN 1/1) και κρύσταλλα πάχους 8mm
- 2 εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων με πολυουρεθάνη
- Θερμαινόμενο ερμάριο
- Ψηφιακό θερμοστάτη
- Ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Βαλβίδα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
- Βαλβίδα ανεπίστροφης για την απευθείας σύνδεση στο υδραυλικό δίκτυο
- Προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού

Σχεδιασμός και άνεση

Βιτρίνα	Full
Πόδια (ρυθμιζόμενα)	Ναι
Εσωτερικός φωτισμός	Ναι

Χρώμα και υλικό

Εξωτερικό υλικό	AISI 304
Εσωτερικό υλικό	AISI 304

Χαρακτηριστικά

Λεκανάκια GN 1/1	5
------------------	---