

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψύκτες Νερού

Ψύκτης Νερού Δικτύου Micro

R 33



Αξεσουάρ
Φίλτρο νερού



Κεφαλή Φίλτρου VB-2

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωλόνα PE



Φίλτρο AP2-C405SG

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0.5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδιαίκη λύση για τοποθέτηση πάνω στον πάγκο
- Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Οικολογικό υγρό R-134a
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου
- Διακόπτης 2 λειτουργιών: Συνεχόμενη ροή & διακοπτόμενη
- Ωφέλιμο ύψος για φιάλες: 32 εκ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόδοση *	300
(Ποτήρια/ώρα)	
Ισχύς μποχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (MxBxΥ σε mm)	300 x 440 x 470
Βάρος (Kgr)	20
Ψυκτικό υγρό (gr) R-134a cfc-free	150
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

* Θερμ. εισαγωγής νερού : 20 °C - Θερμ. περιβάλλοντος 25 °C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγή νερού		Καλώδιο ρεύματος
1/2'' Μαστός αρσενικός		1,4m Σούκο