

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψύκτες Νερού

Ψύκτης Νερού Δικτύου Micro

R 50



Αξεσουάρ
Φίλτρο νερού



Κεφαλή Φίλτρου VB-2

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE



Φίλτρο AP2-C405SG

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανική λύση για τοποθέτηση πάνω στον πάγκο
- Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Οικολογικό υγρό R-134a
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου
- Διακόπτης 2 λειτουργιών: Συνεχόμενη ροή & διακοπόμενη
- Ωφέλιμο ύψος για φιάλες: 32 εκ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόδοση* (Ποτήρια/ώρα)	500
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ σε mm)	300 x 440 x 470
Βάρος (Kgr)	19
Ψυκτικό υγρό (gr) R-134a cfc-free	280
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	390
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

* θερμ. εισαγωγής νερού : 20 °C- θερμ. περιβάλλοντος 25 °C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγή νερού	Καλώδιο ρεύματος
1/2" Μαστός αρσενικός	1,4m Σούκο