

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	600x570x1886
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	491x487x1556
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	650x620x1940
Βάρος (κιλά)	67
Χωρητικότητα (λίτρα)	390
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	75
Εύρος Θερμοκρασίας ©	1 / +9
Ψυκτικό Υγρό	R 600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Βεβιασμένη
Θερμοστάτης	Μηχανικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Watt	250
Αριθμός Ραφιών	5
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Ναι
Διαστάσεις Ραφιού	414x510
Φωτιζόμενη Μετώπη	-
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	Led
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Ναι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Όχι
Κλειδαριά	Ναι
Ροδάκια	4
Χρώμα	Μαύρο - Μαύρο
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	Ναι
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι
Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h	1,75
Ενεργειακή Κλάση	D

Βιτρίνα Συντήρησης – Display Cooler

**Model
DC 389 BD**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.