

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία: Λοχαγού Δεδούση 34, Περιστερί - 12135

Έκθεση: Περικλέους 62, Πετρούπολη - 13231

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2102690022 - 6971657507

Ψυγείο Συντήρησης Self Service Μαναβικής

ΚΩΔΙΚΟΣ BALI Kfv200



Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος, ΜxΠxΥ, mm	2000 x 750 x 2200
Εσωτερικές διαστάσεις, ΜxΠxΥ, mm	1875 x 500 x 1710

Απόδοση και κατανάλωση

Σύστημα ψύξης / κατάψυξης	Βεβιασμένη
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25°C
Τύπος ψυκτικού υγρού	Freon R 449/ HFC
Εκτονωτική Βαλβίδα 449 Danfoss	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας °C	+4°C / +7°C
Έυρος υγρασίας (%RH)	60
Αυτόματη απόψυξη	Ναι

Εγκατάσταση και τροφοδοσία

Voltage / hertz, V/hz	220-240V / 50hz
Ψυκτική Ισχύς, W	/

Σχεδιασμός και άνεση

Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας	Ναι
Εσωτερικό φώς	LED
Τύπος πόρτας	Ανοιγόμενη
Προφίλ τιμών	Ναι
Καθρέφτης Οροφής	Ναι

Χρώμα και υλικό

Εσωτερικό χρώμα	Μαύρο
Εξωτερικό χρώμα	Μαύρο

Χαρακτηριστικά

Ράφια ψυγείου	3
Δυνατότητα επίκλησης (45cm)	Ναι
Τελάρα	18
Διαστάσεις τελαριών	40x30x12.5cm

Σύντομη περιγραφή

Ο κωδικός **BALI Kfv200** είναι ένα επαγγελματικό ψυγείο self-service μαναβικής, ειδικά σχεδιασμένο για την αποθήκευση, τη συντήρηση και την προβολή φρούτων και λαχανικών σε μεγάλα super markets, mini markets και οργανωμένα οπωροπωλεία. Ανήκει στα ψυγεία κατηγορίας remote (χωρίς μοτέρ), εξασφαλίζοντας αθόρυβη λειτουργία και μηδενική έκλυση θερμότητας μέσα στο κατάστημά σας. Κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο ή βαμμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, με αντιδιαβρωτική προστασία και δυνατότητα επιλογής χρώματος εξωτερικά. Διαθέτει εσωτερικό καθρέφτη στην οροφή και στα τυφλά πλαϊνά πάνελ δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα αφθονίας. Μόνωση από υψηλή περιεκτικότητα συμπύκνωσης αφρού πολυουρεθάνης (80%) για ελαχιστοποίηση των απωλειών ψύξης και 3 ανοιγόμενες πόρτες διπλής υάλωσης (DGD). Λειτουργεί με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και σύστημα αυτόματης απόψυξης. Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη και ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, εκτονωτική βαλβίδα 449 Danfoss για τη διαχείριση του ψυκτικού υγρού (Freon R449), διπλό φωτισμό LED εσωτερικά και εξωτερικά, και 3 ενισχυμένα ράφια (45cm) με έντονη κλίση, καθώς και επικλινές πάτωμα ως στάνταρ. Ο θάλαμος χωράει 18 τελάρα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο ή βαμμένο χάλυβα
- Πλαϊνά πάνελ τυφλά με καθρέφτη εσωτερικά
- Καθρέφτης Οροφής
- Περιεκτικότητα συμπύκνωσης αφρού πολυουρεθάνης 80%
- 3 ανοιγόμενες πόρτες διπλής υάλωσης (DGD)
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Φωτισμός LED εσωτερικά και περιμετρικά στο μπροστινό πλαίσιο
- 3 Ράφια στη σειρά με επίκληση (45cm) και επικλινές πάτωμα
- Προφίλ τιμών
- Εκτονωτική Βαλβίδα 449 Danfoss
- Freon R 449/ HFC

Σχέδιο διαστάσεων

