

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 590x598x1900 |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 546x546x1359 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm | 660x655x2091 |
| Βάρος (κιλά) | 110 |
| Χωρητικότητα (λίτρα) | 402 |
| Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια) | 51 |
| Εύρος Θερμοκρασίας © | -1 / +7 |
| Ψυκτικό Υγρό | R290a |
| Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη | Βεβαιωμένη |
| Θερμοστάτης | Ηλεκτρονικός |
| Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz) | 220 / 50 |
| Watt | 380 |
| Αριθμός Ραφιών | 5 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια | Ναι |
| Διαστάσεις Ραφιού | 493 x 518,5 |
| Φωτιζόμενη Μετώπη | - |
| Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας | Led |
| Τύπος Πόρτας | Ανοιγόμενη |
| Αντιστρεφόμενη Πόρτα | Όχι |
| Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας | Όχι |
| Χερούλι Πόρτας | Εξωτερικό |
| Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας | Ναι |
| Κλειδαριά | Όχι |
| Ροδάκια | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Αυτόματη Απόψυξη | Ναι |
| Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου | Ναι |
| Τριπλά Τζάμια | Ναι |
| Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας | Ναι |
| Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών | Όχι |
| Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής | Ναι |
| Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας | Ναι |
| Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής | Ναι |
| Πιστοποιητικό CE | Ναι |
| Ημερήσια Κατανάλωση kwh/24h | 5,7 |
| Ενεργειακή Κλάση | B |

Βιτρίνα Συντήρησης – Display Cooler

**Model
DC 402BB**



Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.