

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψύκτες Νερού

Ψύκτης Νερού Δικτύου

K102 INOX



Αξεσουάρ
Φίλτρο νερού

**Κεφαλή Φίλτρου VB-2**

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE

**Φίλτρο AP2-C405SG**

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικό περίβλημα από ανοκείδωτη 304L λαμαρίνα
- Γούρνα περισυλλογής νερού Φ26 εκ και βάθους 18 εκ.
- Ψυκτικό υγρό R-290
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)*	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ σε mm)	380 x 380 x 1050
Βάρος (Kgr)	27
Ψυκτικό υγρό (gr) R-290	60
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	175
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

* Θερμ. εισαγωγής νερού : 20 °C - Θερμ. περιβάλλοντος 25 °C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγή νερού	Αποχέτευση	Καλώδιο ρεύματος
1/2" Μαστός αρσενικός	Εύκαμπτος σωλήνας 3/4"	1,2m Σούκο